STAHL-AUSSENFENSTERBANK

1/2020

- Ästhetisch und haltbar, hergestellt aus galvanisiertem Blech. 0,7 mm dick,
- Erhältliche Ausladungen : zwischen 90 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.

RAL Farbpalette

- Zink-Maß 275 g/m2,
- Blechdicke 0,7 mm,
- Erhältliche Ausladungen: zwischen 100 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.



Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

KAMMER-INNENFENSTERBÄNKE PVC

- Hohe mechanische Festigkeit
- Leichte, eigenständige Montage
- Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen
- Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen
- Ausladungen zwischen 100 mm und 500 mm erhältlich
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm
- Sonderanfertigungen können nach Absprache mit der
- Handelsabteilung angeboten werden



REVÊTEMENT RÉNOVATION

Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot. Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos

ALUMINIUM FENSTERBÄNKE FÜR RUNDE FENSTER

- Fensterbänke komplett aus einem Stück gefertigt. Keine Schnitte oder Schweißnahte,
- Aus Stahl, Alu oder Edelstahl,
- Der Durchmesser des Fensters und die Ausladung der Fensterbank wird benötigt um diese herzustellen.

RAL Farbpalette

ALUMINIUM-AUSSENFENSTERBANK



- Ästhetisch und haltbar, hergestellt aus galvanisiertem Blech. 0,7 mm dick,
- Erhältliche Ausladungen : zwischen 90 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.

RAL Farbpalette



- Zink-Maß 275 g/m2,
- Blechdicke 0,7 mm,
- Erhältliche Ausladungen: zwischen 100 und 400 mm,
- Lagerlänge der Fensterbänke - maximal 6000 +/- 5 mm.